

? **BESTE KEUZE**



Paginacatalogus : **100-GOLD**

Vaatwasser mand 500x500mm

051D/6M

Beschrijvingen

mm (B x D x H)	600 x 630 x 830
kW	3.5
Spanning	230/1N 50HZ
Brutogewicht (kg)	64 kg
Inhoud (m ³)	0.48 m ³

Productgegevens

- Dubbelwandige constructie.
- Laadhoogte borden 390 mm (hoogte glas 355mm).
- Van 40 tot 24 manden/uur, cycli 90" - 150".
- Roterende was- en spoelarm (boven en onder, onderste in roestvrij staal).
- Zelfreinigende sproeiers.
- Diepgetrokken dubbelwandige deur met verwijderbare afdichting.
- Verwijderbaar bedieningspaneel.
- Automatische vulling van de kuip.
- Terugslagklep.
- Warmwaterspoeling (waterverbruik per cyclus 2,4L), geïsoleerde roestvrijstalen boiler (6L, 3 kW).
- Microschakelaar, stopt de cyclus bij het openen van de kap.
- Veiligheidsthermostaat.
- Gemaakt van AISI 304 roestvrij staal.
- Standaard toebehoren: 2 manden, 1 bestekbeker.

The +

- Volledig diepgetrokken kuip (15L, 2,1 kW).
- Diepgetrokken geleiders voor manden, geen ruwe randen en geen kalkaanslag.
- Volledig "Composiet" kuipfilter.
- "Peristaltische" naspoelmiddeldoseerder standaard meegeleverd.
- Op aanvraag: "Peristaltische" vloeibare reinigingsmiddeldoseerset en afvoer pompset.
- "Gepatenteerd" pompfilter dat het waswater langer en op de juiste temperatuur behoudt.
- CID automatische deur "Soft Contact" (gedeeltelijke opening voor stoomafvoer).
- "TCD"-apparaat zorgt altijd voor een spoeling van 85°C.
- Semi-automatische zelfreinigingscyclus.
- Hoogrendement waspomp (dubbele stroom) die aanzienlijke energiebesparingen garandeert.
- NB: Machines gegarandeerd voor gebruik met "omgekeerd osmose"-water.

ADVANTAGE - SAVE THE PLANET : Machines van de nieuwste generatie, geavanceerde technologieën, energiebesparend, laag verbruik van water en wasmiddel, dankzij de kuip met een grotere capaciteit en zijn filter (patent) om het waswater op de juiste temperatuur te houden, evenals een zeer efficiënte waspomp (dubbele doorstroming).