

PROMO**GOLD**

Vaatwasser met kap, mand 500x500 mm + Break Tank D26/6B

Beschrijvingen

mm (B x D x H)	724 x 818 x 1530/2010
kW	8.7
Spanning	400-230/3N 50Hz
Brutogewicht (kg)	130 kg
Inhoud (m ³)	1.2 m ³

Paginacatalogus : **107-GOLD**

Paginapromo : **51-Slc26**

Productgegevens

- Dubbelwandige constructie, met thermische isolatie.
- Laadhoogte borden Ø 450mm.
- Van 60 tot 24 manden/uur, cycli: 60" - 110" - 150" of doorlopend.
- Openings- en sluitingsmechanisme, deksel op verbindingstangen.
- Verticale waspomp (dubbele flow), automatische lediging en reiniging.
- Roterende was- en spoelarmen.
- Zelfreinigende sproeiers.
- Verstelbare roestvrijstalen poten (160-220 mm).
- Bedieningspaneel aan voorkant.
- Automatische vulling van de kuip.
- Terugslagklep.
- Warmwaterspoeling, geïsoleerde roestvrijstalen boiler (12L, 8 kW).
- Microschakelaar, stopt de cyclus bij het openen van de deksel.
- Veiligheidsthermostaat.
- Gemaakt van AISI 304 roestvrij staal.

- Geleverd met: 2 manden, 1 bestekbeker.

The +

- Diepgetrokken dubbelwandige kuip (2,5kW).
- Peristaltische dispenser voor spoelproduct mee geleverd.
- Op aanvraag: peristaltische dispenser voor vloeibaar wasmiddel en kit voor afvoerpomp.
- Volledig roestvrijstalen kuipfilter.
- Gekeurde (patent) pompfilter, om het waswater langer op de juiste temperatuur te houden.
- CSD digitaal bedieningspaneel (soft touch).
- EED energiebesparing.
- DRD versnelde voorverwarmingsfase.
- DID zelfdiagnose in geval van storing.
- ADD weergave van kuip- en boilertemperatuur (HACCP-norm).
- RGD exclusiviteit Diamond, verzekerd een spoeling aan een constante druk en temperatuur van 85°C.
- BTD "Break tank", anti-vervuilingsapparaat, AB-type.
- NB: machines gegarandeerd voor gebruik met 'osmose' behandeld water.

ADVANTAGE - BREAK TANK :

De "Break tank" is een antivervuilingsvoorziening van het type AB (Britse normen). 1) Het voorkomt dat het water in het reservoir (met reinigingsmiddel) terugstroomt naar het distributiesysteem. 2) Tijdens het hele spoelproces garandeert de pomp een constante druk, terwijl het drogen en de hygiëne worden gegarandeerd door een constante T° van 85°C tot de laatste druppel water!

ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :

Machines van de nieuwste generatie, geavanceerde technologieën, energiebesparend, laag verbruik van water en wasmiddel, dankzij de kuip met een grotere capaciteit en zijn gekeurde filter (patent) om het waswater op de juiste temperatuur te houden, evenals een zeer efficiënte waspomp (dubbele doorstroming).