

PLATINUM



Osmose eenheid 150L/U., monoblok in RVS

RS15/AT

Beschrijvingen

mm (B x D x H)	240 x 560 x 590
kW	0.2
Spanning	230/1N 50HZ
Brutogewicht (kg)	17 kg
Inhoud (m ³)	0.8 m ³

Paginacatalogus : 52-PLAT

Productgegevens

- Aanbevolen voor machines met spoelpomp of “Break Tank” apparaat.
- Productiviteit 150 liter/uur (water 15°C).
- 3 aparte compartimenten, hydraulisch, inspectie (voorzijde), elektrisch.
- Waterdrukmeter(s).
- Membraan aan de voorkant verwijderbaar.
- Actief koolstoffilter, inclusief by-pass functie. Gemaakt van roestvrij staal.

The +

Diamond® omgekeerde osmose-eenheden produceren licht, zuiver water - DE referentie in waterbehandeling. Omgekeerde osmose is de ultieme waterzuivering. Deze techniek biedt nog betere en nauwkeurigere resultaten dan conventionele processen. Optimale waterkwaliteit voor glazenwassers, vaatwassers, stoommixovens of ovens met luchtbevochtigers, enz. Onze osmose-eenheden zijn uiterst robuust ontworpen met geselecteerde materialen die voldoen aan de nieuwste internationale normen.

INFO:

Wanneer de waterhardheid hoger is dan 25°F, wordt er sterk aangeraden om vóór de osmose-eenheid een waterontharder te installeren (waternetwerk > waterontharder > osmose-installatie > glazenwasser, vaatwasser, ovens, enz).

ADVANTAGE :

Waterzuiveringssysteem. Filtratie van roestverontreinigingen, schadelijke mineralen (ijzer, mangaan, zout),

chemicaliën (fluoride, chloor) en bacteriën. Het resultaat is:

- 1° Sprankelende vaat
- 2° Minder after-sales servicekosten
- 3° Energie- en reinigingsmiddelbesparing
- 4° 100% hygiëne
- 5° Zeer lage impact op het milieu